



העורף	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783801		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2635	-	הנחיות
התש"ע	באייר	י"ג
2010	באפריל	27

מהנדסי מחוזות

רמ"ד הנדסת מיגון וחילוץ

הנדון: מחצית ענף מס' 11 – מפרט לצינורות אוורור

1. מתוקף סמכותי עפ"י סעיף 4(א) למק.ת. 6880, הנני מפרסם הנחיה זו.
2. ההנחיה מגדירה את מיקום התקנות לצינורות האוורור וגודל צינורות האוורור לכל סוגי המרחבים ולמבנים.
3. התקנת צינורות האוורור בחזוה הכנסו להתקנות מרמת אוורור וסינון.
4. החל מ- 18/05/10 בכל מרחב מיגון תותקן מרמת.
5. בנוסף הנחיה זו קובעת את המיקום והגודל של המגן מול המרחב.

הנחיה זו מבוטלת
הע"ן הנדסה ומיגון
06/09/2012



6. להלן ההנחיות:

סוג	קטגוריה	צינור לכניסת אוויר	צינור לשחרור אוויר	צינור למיזוג אוויר
ממ"ד	קוטר מזערי	"4	"4	"4
	קוטר מרבי	"8	"8	"8
	גובה מזערי	150 ס"מ	150 ס"מ	190 ס"מ
	גובה מרבי	30 ס"מ מתחת לתקרה	30 ס"מ מתחת לתקרה	30 ס"מ מתחת לתקרה
ממ"ק	קוטר מזערי	"4	"4	אין צורך
	קוטר מרבי	"8	"8	
	גובה מזערי	150 ס"מ	150 ס"מ	
	גובה מרבי	30 ס"מ מתחת לתקרה	30 ס"מ מתחת לתקרה	
ממ"מ	קוטר מזערי	"8	"8	"8
	קוטר מרבי	"14	"14	"8
	גובה מזערי	190 ס"מ	190 ס"מ	190 ס"מ
	גובה מרבי	30 ס"מ מתחת לתקרה	30 ס"מ מתחת לתקרה	30 ס"מ מתחת לתקרה

7. בנוסף, ניתן להתקין את הצינורות במרחק שלא יקטן מ-40 ס"מ מקיר ניצב, ללא הגבלת מרחק מירבי.

8. תוקף הנחיה זו מיום פרסומה.

9. כל חריגה מהאמור בהנחיה זו תהיה באשור הח"מ בלבד.

ב ב ר כ ה,

צחי זרקו, סא"ל
רע"ן הנדסה ומיגון