



העורף	פיקוד	מפקדת
מיגון		מחלקת
ומיגון	הנדסה	ענף
08-9783801		טלפון:
08-9783052		פקס':
02673		ד.צ.
2588	-	הנדסה
התש"ע	בניסן	ז'
2010	במארס	22

פקע"ר/רמ"ח מיגון

הנדון : הנחיות לקביעות סניטאריות בחניון תת קרקעי

1. חניון תת קרקעי מהווה פוטנציאל טוב למיגון. השימוש בחניון תת קרקעי הוא לשהייה ארוכה, ולכן מצריך שירותים, מקלחות ונקודות שטיפה.
2. להלן מפתח לתכנון:

א. שירותים

- (1) X – שטח התווך התת קרקעי.
- (2) 0.7X – השטח הפוטנציאלי למחסה.
- (3) $0.7X / 6 =$ פוטנציאל החוסים באתר.
- (4) לכל 25 אנשים נדרשת אסלה.
- (5) מומלץ שימוש בשירותים בזמן שגרה.
- (6) יש לחלק את מספר האסלות לפחות לשני מקבצים.

ב. מקלחות

- (1) המפתח הנדרש למקלחות הינו ראש מקלחת ל- 50 איש.
- (2) מומלץ שימוש במקלחות בזמן שגרה.
- (3) יש לחלק את מספר המקלחות לפחות לשני מקבצים.

ג. נקודות שטיפה

- (1) במפתח הנדרש ברז לכל 50 איש.
- (2) מומלץ שימוש בברזים בזמן שגרה.
- (3) יש לחלק את מספר הברזים לפחות לשני מקבצים.

ב ב ר כ ה ,

צחי רע"ן
זרקו, הנדסה
סא"ל ומיגון

שמור